


"FIXO-NET 4319"

insektnet forsatsramme til dreje/kip vinduer

- Insektnet løsninger til alle typer vinduer og døre -



"FIXO-NET 4319" insektnet forsatsvinduer er beregnet til dreje / kip vinduer med skrå gennemgående karm med såvel plan- som ophøjet tætningsliste.

"FIXO-NET 4319" er en effektiv løsning på insekt problemet og passer til alle boligtyper og til alle typer dreje / kip vinduer i plast med skrå gennemgående karm. Insekt netrammen monteres udvendig - uden brug af værktøjer, og uden at bore huller i dreje / kip vinduerne. Leveres færdigsamlet efter mål.

FIXO-NET 4319

INSEKT FORSATSVINDUE

til dreje / kip vinduer med skrå gennemgående karm.

"FIXO-NET 4319" insekt forsatsvindue er beregnet til dreje / kip vinduer og er effektiv løsning på insekt problemet. Passer til alle boligtyper og til alle typer dreje / kip vinduer i plast, med såvel plan- som ophøjet tætningsliste.

"FIXO-NET 4319" insekt forsatsvindue leveres i farven hvid. Leveres færdigsamlet efter mål.

"FIXO-NET 4319" - nem at opmåle og montere selv, uden at bore huller i vindueskarmen ...

"FIXO-NET 4319" insekt forsatsvinduer til dreje / kip vinduer opmåles som vist på fig. 1 og fig. 2. Mål lysåbning i vindueskarmen mellem tætningslisterne. Højdemålet (A1) og breddemålet (A2) skal findes.

"FIXO-NET 4319" leveres tilpasset og færdigsamlet fra fabrik.

Leveres med et genialt fjederclips beslag til fastholdelse af netrammen på vinduets øverste vandrette udvendige karm. Beslaget påskrues insekt netrammens øverste ramdestykke i midten af bredden. Netrammer over 100 cm bredder kræver 2 af disse fjederclips beslag der påskrues ca. 20 cm fra begge sider. Ved montering af netrammen, presses netrammen igennem vinduesåbningen fra indvendig side af Deres vindue, indtil "vinkelkanten" på netrammen støder mod gummi tætningslisten der er påsat karmen på Deres plastkarm. Fjederclips beslaget skal vende opad ved monteringen. Beslaget forhindrer at netrammen kan frigøre sig og falde ind i lokalet. Funktionen er optimal når Deres plast vindue er i "kip" position.

Beskrivelse

- * Monteres udvendig, uden at bore huller i vindueskarmen.
- * Utroligt stærkt glasfiberbet der er UV-resistent.
- * Systemet sikrer god ventilation.
- * Leveres i farven hvid.
- * Udførlig dansk vejledning for montering.
- * 1 års systemgaranti, excl. glasfiberbetet.

Store insektnet forsatsvinduer

"FIXO-NET 4319" insekt forsatsvindue leveres færdigsamlet fra fabrik.

Max. størrelse : B: 150 X H: 150 cm.

I emballagen er vedlagt de nødvendige beslag til befæstelse / montering.

Til størrelser fra 120 X 120 cm anbefales altid isat vandret midtersprosse for at undgå, at aluminiums profilerne "bøjer sig" når insektnettet isættes og derved ikke bliver strammet helt op.



D.P. INTERNATIONAL · Koustedvej 30 - Asferg · DK-8990 Fårup
Telefon : 23 42 71 87 · E-mail : info@dp-international.dk · Website : www.dp-international.dk



BRUYNZEEL insektnet markedsføres i Danmark og alle øvrige danske territorier af D.P. INTERNATIONAL

Opmåling:

Type "A"

Plast dreje/kip vindue med skrå gennemgående karm med plan gummi tætningsliste.




Fig. 1.

Opmåling til "FIXO-NET 4319" insekt forsatsvindue foretages efter følgende fremgangsmåde :

Drej Deres dreje/kip vindue indad (i åbne position). Tag målet i højden (A1 højdemål) samt målet i bredden (A2 breddemål) i Deres dreje/kip vindue. Målet tages mellem den påsatte "gummi tætningsliste" der er påsat karmens inderside i Deres dreje/kip vindue.

Sagt med andre ord tages målet i karmens absolutte smalleste sted i Deres vindue når dette er åbnet. Det er vigtigt at tage målet både i højden og i bredden.

Fremgangsmåden er ens for begge typer plast dreje/kip vinduer.




Fig. 2.

Type "B"

Plast dreje/kip vindue med skrå gennemgående karm med ophøjet gummi tætningsliste.