

- Specialist i
støjdæmpning -

D. P. INTERNATIONAL

- effektiv støjdæmpning så det kan høres -

" SKIBSMÅTTE "



NITRIL GUMMIMÅTTE

SKIBSMÅTTE - er en tung gulvmåtte på basis af nitrilgummi i farven sort. Leveres som standard i 3 mm tykkelse i ruller á 10 meter og i bredden 1400 mm med overflade som "tåremønster", og føres i densiteten 4,3 kg/m². Leveres også i oliebestandige kvaliteter.

SKIBSMÅTTE - anvendes primært som gulvbelægning i førerkabiner, bagage- og lastrum eller lignende samt på områder hvor der stilles krav til stor brudsikkerhed og høj skridsikkerhed og rengøring.

" SKIBSMÅTTE "

NITRIL GUMMIMÅTTE

Kvaliteter / typer:

Ikke sugende gummiprodukt på basis af sort massivt nitrilgummi materiale. Leveres med overflade som "tåremønster". Stor brudstyrke og høj skridsikkerhed og rengøringsvenlig. SKIBSMÅTTE leveres også i oliebestandige kvaliteter.

Leveringsform og densitet / rumvægt:

3 mm tykkelse - ca. 4,3 kg/m² - rulleformat 10000 X 1400 mm.

SKIBSMÅTTE kan efter ønske leveres som udstansede emner efter opgave.

Temperaturbestandighed:

-15°C til +50°C.

Brudforlængelse:

200%

Trækbrudstyrke:

4 MPa

Bestandighed :

- mod vand :	God
- mod baser :	Særlig god
- mod syrer :	Anvendelig
- mod olier :	Uegnet (Oliebestandige kvaliteter kan leveres)
- mod ozon :	Uegnet



D.P. INTERNATIONAL · Koustedvej 30 - Asferg · DK-8990 Fårup
Telefon : 2342 7187 · E-mail : info@dp-international.dk · Website : www.dp-international.dk

Overnævnte produkttegenskaber samt absorptionsværdierne i kurverne, er baseret på vore og / eller vore leverandere eksperimenter, tests og praktisk erfaring og generelle viden, der bør benyttes som en generel vejledning. De tekniske værdier er laboratoriemålte og må betragtes som retningsgivende gennemsnitsværdier og ikke som konstruktionsværdier. Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet. D.P. INTERNATIONAL tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.